



Abbildung ähnlich

*** Ersatzteil *** SIMATIC DP, Power RAIL BOOSTER Signalverstärker für die Übertragung des PROFIBUS-DP über Schleifleitungen max. 500 kBit/s

Versorgungsspannung			
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V		
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V		
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, max.	1,2 A		
Verlustleistung			
Verlustleistung, max.	20 W		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Maße			
Breite	90 mm		
Höhe	132 mm		
Tiefe	67,5 mm		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	14	27-24-26-08
	eClass	12	27-24-26-08
	eClass	9.1	27-24-26-08
	eClass	9	27-24-26-08
	eClass	8	27-24-26-08
	eClass	7.1	27-24-26-08
	eClass	6	27-24-26-08
	ETIM	10	EC001604
	ETIM	9	EC001604
	ETIM	8	EC001604
	ETIM	7	EC001604
	IDEA	4	3564
	UNSPSC	15	32-15-17-05

Approbationen / Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Maritime Anwendung



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Herstellererklärung](#)



LRS



PRS

