



Kommunikationskarte Ethernet TCP/IP

VW3A3616

EAN Code: 3606480177590

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Lexium 32M
Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrische Verbindung	1 Stecker RJ45, EtherNet/IP 1 Stecker RJ45, Modbus TCP
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbps
Adressierung	Manuelle IP-Adressierung, BOOTP oder DHCP
Austauschmodus	Halbduplex und Vollduplex
Kommunikationsdienst	Bis zu 8 Verbindungen (einschließlich Verbindungen für Modbus TCP/Ethernet IP) für Ethernet IP/Modbus TCP FDR Modul für Ethernet IP/Modbus TCP Lesen Holding Registers (03), max. 63 Wörter für Modbus TCP Lesen Eingangsregister (04), max. 63 Wörter für Modbus TCP Schreiben Single Register (06) für Modbus TCP Schreiben Multiple Registers (16), max. 63 Wörter für Modbus TCP Lesen / schreiben mehrere Register (23) für Modbus TCP Lesen Geräte-Identifikation (43) für Modbus TCP Diagnose (08) für Modbus TCP E/A-Scanner: Lese-/Schreibzugriff, max. 6 Wörter für Modbus TCP Kommunikationsüberwachung für Modbus TCP SNMP-Agent für Ethernet/IP Master/Slave Hierarchie ODVA AC Antriebsprofil und CiA 402 Profil für Ethernet/IP Feste Kommunikationsüberwachung über Ethernet IP Scanner-Adapter (Master) für Ethernet/IP
Displaytyp	1 LED für MS (Modulstatus) 1 LED für NS (Netzwerkstatus) 1 LED für Ethernet Port aktiv 1 LED für Aktivität Modbus TCP-Schnittstelle
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	6,100 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	60,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,590 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	2
Produktumweltprofil (PEP)	Produktumweltprofil

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
PVC-frei	Ja

Use Again

 Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Image of product / Alternate images

Alternative





